

Stiel	A	B	C	D	E	F
1600 mm	5680	4140	3750	2590	5960	6100
1900 mm	5870	4330	4050	2860	6250	6390


\* Grabtiefe bei abgesenktem Planierschild.

G	H	I	J	K	L	M	N	O
380	508	1950	2500	1747	1920	5872	1628	380

P	Q	R	S	T	U	V	W	X
349	400	690	2480	-	2563	4362	1850	1650

In mm

Die Leistungsangaben gelten für eine Maschine mit Gummiketten, ohne Löffel und ohne Schnellwechsler. Die Traglast stellt 75% der Kipplast oder 87% der hydraulischen Grenzlast dar. Achtung: Gemäß Norm EN 474-5 muß die Maschine mit einem Sicherheitsventil am Auslegerzylinder und einer Überlastungsanzeige ausgestattet sein.

Horizontale Reichweite		1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	Max
Gummiketten  	Z2	-	-	-	1070	-	760
	Z1	*2430	2660	1380	920	690	650
	Z3	*4090	2710	1410	-	-	960
	Z2	-	-	-	1080	740	680
	Z1	*2060	2600	1360	900	670	590
	Z3	*3380	*2320	*1360	-	-	820

\* Hydraulische Grenzlast

In kg



Traglast bei einer Drehung um 360°, Schild angehoben.

